

# ПАКЕТ ПРИСАДОК

ДЛЯ МАСЕЛ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

## К-4861



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для производства малозольных масел для двухтактных двигателей



### СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СПЕЦИФИКАЦИЙ

JASO FB    JASO FC    JASO FD    ISO- L- EGB    ISO- L- EGC    ISO- L- EGD



### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя	Норма	Типичные
Общее щелочное число, мг КОН/г, не менее	20	23
Массовая доля сульфатной золы, %, не более	4,1	4,0
Массовая доля кальция, %, не более	1,14	0,70
Массовая доля азота, %, не менее	0,65	0,70
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с, не более	100	40



### ОПИСАНИЕ

Современный пакет присадок с низким содержанием золы



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокотемпературная стабильность
- Превосходная смазочная способность
- Отличные противоизносные свойства



### ФАСОВКА

Авто/ж-д цистерны, IBC-контейнер, евробочка 216,5 дм<sup>3</sup>



### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВВОД

JASO FB, ISO- L- EGB - 1,5 % масс.  
JASO FC, ISO- L- EGC - 2,2 % масс.  
JASO FD, ISO- L- EGD - 3,6 % масс.

