



АНТИОКСИДАНТ

ДЛЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

К-135



ОПИСАНИЕ

Представляет собой антиоксидант фенольного типа



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВВОД

0,2 - 1,0 % масс.



ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для защиты моторных, гидравлических и других видов масел, смазок и других смазочных материалов от окисления в процессе их эксплуатации. Может использоваться в качестве стабилизатора синтетических каучуков и резиновых изделий, а также топлив



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая антиокислительная стабильность в маслах
- Увеличение интервала замены масла



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Норма	Типичные
Массовая доля основного вещества, %	н/м 96	98
Показатель преломления	1,4900 - 1,5000	1,4975



ФАСОВКА



ж/д-цистерна



автоцистерна



IBC-контейнер



еврочка



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
+7 (495)679-86-27, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

