



ПАКЕТ ПРИСАДОК

ДЛЯ МАСЕЛ СТАЦИОНАРНЫХ
ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

К-282



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для производства малозольных моторных масел с увеличенным интервалом замены для смазки двух- и четырехтактных стационарных газовых двигателей, включая двигатели с каталитической системой нейтрализации отработанных газов, работающих на топливном газе различных видов



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Jenbacher 1000 – 1109 Type 2, 3, 4 и 6
Caterpillar 3300/3400/3500/3600

Cummins
Wartsila SG

API CF



ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя	Норма	Типичные
Общее щелочное число, мг КОН/г, не менее	47	53
Массовая доля сульфатной золы, %, не более	6,0	5,4
Массовая доля кальция, %, не менее	1,2	1,25
Массовая доля цинка, %, не менее	0,25	0,28
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не более	120	80



ОПИСАНИЕ

Пакет присадок К-282 содержит высококачественные малозольные компоненты обеспечивающие эффективную защиту и стабильную работу двигателя



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита от износа на увеличенных интервалах замены масла
- Поддержание чистоты двигателя на протяжении всего срока службы
- Высокая антиокислительная стабильность
- Защита от высокотемпературных отложений
- Надежная защита от коррозии



ФАСОВКА

Авто/ж-д цистерны, IBC-контейнер, евробочка 216,5 дм³



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВВОД

9,2 - 12,0 % масс.



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
+7 (495)679-86-27, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

