



# ПРИСАДКА

ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ  
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ

## БЕТОЛ-1



### ОПИСАНИЕ

Представляет собой беззольную азотсодержащую присадку, производную бензотриазола



### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВВОД

0,01 - 0,2 % масс.



### ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется при изготовлении гидравлических жидкостей и энергетических масел. Используется для защиты меди и других типов металлов от коррозии. Также может быть использована в качестве высокоэффективной моющей добавки к бензинам



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные антиржавейные и антиокислительные свойства



### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Норма	Типичные
Плотность при 20 ° С, г/см <sup>3</sup>	1,06 – 1,08	1,07
Показатель преломления	1,545 – 1,555	1,5505
Испытание на коррозию по ГОСТ 2917	выдерживает	выдерживает



### ФАСОВКА



евробочка



140000 Россия, Московская область,  
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В  
+7 (495)679-86-27, info@npp-qualitet.ru  
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков  
и нефтехимиков

Производитель смазочных  
материалов с 1989 года

