



ПРИСАДКА

ДЛЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

С-40 МАРКА В



ОПИСАНИЕ

Представляет собой беззольную диспергирующую присадку на основе полиизобутилена со средней молекулярной массой 1300



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВВОД

1,0 - 7,0 % масс.



ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для предотвращения образования низкотемпературных отложений на деталях двигателя



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие диспергирующие свойства
- Повышает срок службы моторного масла



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Норма	Типичные
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, не более	700	320
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	35	40
Массовая доля азота, %, не менее	1,5	1,9



ФАСОВКА



ж/д-цистерна



автоцистерна



IBC-контейнер



евробочка



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
+7 (495)679-86-27, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

