



# ПРИСАДКА

ДЛЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

## К-110 МОДИФИКАЦИИ Д



### ОПИСАНИЕ

Представляет собой полиметакрилатную присадку



### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВВОД

Дозировка зависит от вида используемого базового масла



### ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется при изготовлении большинства смазочных материалов (моторных, трансмиссионных и редукторных масел, масел для тракторной техники, гидравлических жидкостей), для эффективной работы масла при низких температурах



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижает температуру застывания масла
- Увеличивает индекс вязкости
- Улучшает прокачиваемость масла при низких температурах



### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Норма	Типичные
Температура застывания масла И-20А, содержащего 1,5 % «К-110 Д», °С, не выше	минус 35	минус 37



### ФАСОВКА



ж/д-цистерна



автоцистерна



IBC-контейнер



евробочка



140000 Россия, Московская область,  
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В  
+7 (495)679-86-27, info@npp-qualitet.ru  
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков  
и нефтехимиков

Производитель смазочных  
материалов с 1989 года

