



# ПРИСАДКА

ДЛЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

## К-313



### ОПИСАНИЕ

Представляет собой сверщелочной синтетический сульфонат кальция



### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВВОД

0,5 - 2,5 % масс.



### ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется при изготовлении моторных масел различных уровней для бензиновых и дизельных двигателей



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные моющие и нейтрализующие свойства
- Антикоррозионные свойства



### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Норма	Типичные
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с, не более	200	40
Щелочное число мг КОН/г, не менее	390	400
Массовая доля сульфатной золы, %, не менее	50	52



### ФАСОВКА



ж/д-цистерна



автоцистерна



IBC-контейнер



еврочка



140000 Россия, Московская область,  
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В  
+7 (495)679-86-27, info@npp-qualitet.ru  
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков  
и нефтехимиков

Производитель смазочных  
материалов с 1989 года

