



ПРИСАДКА

ДЛЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

К-33



ОПИСАНИЕ

Представляет собой среднещелочной алкилфенолят кальция



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВВОД

0,5 - 1,5 % масс.



ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется при изготовлении моторных масел для бензиновых и дизельных двигателей различных уровней



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные антиокислительные свойства
- Высокие моющие и нейтрализующие свойства
- Продлевает срок службы двигателя



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Норма	Типичные
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, не более	500	350
Щелочное число мг КОН/г, не менее	220	235
Массовая доля серы, %, не менее	3,0	3,5
Массовая доля сульфатной золы, %, не менее	27	28,5



ФАСОВКА



IBC-контейнер



евробочка



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
+7 (495)679-86-27, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

