ГРУППА КОМПАНИЙ
КВАЛИТЕТ

ПРИСАДКА

ДЛЯ МОТОРНЫХ И
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ МАСЕЛ

ВНИИ НП-354

ОПИСАНИЕ

Представляет собой диалкилфенилдитиофосфат цинка

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВВОД

1,0 - 4,0 % масс.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется при изготовлении судовых, индустриальных и моторных масел для дизельных двигателей с турбонаддувом

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Антиокислительные свойства
- Противоизносные свойства
- Термическая стабильность
- Продлевает срок службы двигателя

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Норма	Типичные
Вязкость кинематическая при 100°С, мм^2/с, не более	25	18
Массовая доля цинка, %, не менее	2,4	2,7
Массовая доля фосфора, %, не менее	2,3	2,5
Массовая доля серы, %, не менее	4,5	4,7
pH раствора присадки в спирто-толуольной или спирто-бензольной смеси, не менее	2,7	3

ФАСОВКА

ж/д-цистерна | автоцистерна | IBC-контейнер | евробочка

140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
+7 (495)679-86-27, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков

Производитель смазочных материалов с 1989 года

ISO 9001:2015

EAC